

BAUBOND ALÜMİNYUM KÖŞE YAPIŞTIRICI

1. ÜRÜN TANIMI

Baubond; alüminyum kapı pencere imalatında köşe birleşim yerlerinde kullanılan tek komponentli, poliüretan bazlı yapıştırıcıdır.

2. ÖZELLİKLERİ

- Tek komponentlidir.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir.
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşur.
- Boyanabilir.
- Havanın nemi ile kürleşir,
- Çekme yapmaz,
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır,
- Tiksotropik özelliktedir.

3. UYGULAMA ALANLARI

- Alçıpan panelleri hem tahtaya hem de PVC'ye yapıştırmada,
- Alüminyum kapı pencere imalatında köşe birleşim yerlerinde,
- Kirişleri, panelleri, seramikleri değişik yüzeylere yapıştırmada,
- Polistiren köpük ve seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.

4. UYGULAMA ŞEKLİ

- Temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve toz içermemelidir.
- Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla, basınçlı hava tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalıdır.
- Kartuşun ucunu kesip, uygulama nozülünü kartuşa vidalayınız.
- Uygulama derzinin kalınlığına bağlı olarak nozülü uygun yerde kesiniz.
- Kartuşu tabancasına yerleştirip uygulayınız.

5. RAF ÖMRÜ

- Serin ve kuru yerlerde depolayınız.
- Ürünün raf ömrü +5°C ve +25°C arasında depolandığında 12 aydır.

6. PAKETLEME VE RENK

- 310 ml şeffaf (24'lü koli)

7. GÜVENLİK BİLGİSİ

Eser miktarda uçucu kimyasallar içerir. Kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Ciltte hassasiyete neden olabileceğinden ıslak yapıştırıcıdan uzun süreli temastan kaçınılmalıdır. Sertleşmiş yapıştırıcı sağlığa zararlı bir unsur içermez. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

8. TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel özellikler	Performans
Baz	Poliüretan
Kıvam	Macun
Kurutma Sistemi	Nem kuru
Açık zaman(*)	Yaklaşık 15 dk.
Bağlama süresi	En az 1 saat
Özgül ağırlık	Yaklaşık 1.1 g/mL
Sıcaklık dayanımı	Sertleşmeden sonra -30°C'den +100°C'ye kadar
Su dayanımı	(DIN EN 204'e göre) D4
Kesme mukavemeti	>10 N/mm ²
Katı madde içeriği	%100 (çözücü içermez)
Raf ömrü	12 ay
Ambalaj	310 ml'lik kartuşlarla (24'lü koli)
Renk	Şeffaf

Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında verilir.



BAUTECH PLASTİK
OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TEL: 0332 345 01 97 - 98 FAX: 0332 345 01 99
Büyük Kayalık OSB Mah. 513. Sk. No:8 Selçuklu/KONYA
SELÇUK V.D. : 150.001.0023 | www.bautech.com.tr